

タブレット型体表温測定サーマルカメラ

AI 顔認識搭載

体表温測定精度  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

7インチサーマルカメラ

DS-K1TA70MI-T



## 特徴

- ・ 体表温の測定時間、わずか 0.2 秒。
- ・ 0.5m～ 1.5mの距離で検知可能。
- ・ 体表温の異常を検知した場合、音声および画面で知らせてくれるので、無人での運用も可能。
- ・ 簡単設置で工事不要。  
設置場所の移動もすぐできます。

### ※ご注意ください

サーマルカメラとは発熱の疑いがある人を体表温で判別できるシステムであり、医療機器ではございません。もし、サーマルカメラで発熱の疑いがある人が検出された場合、必ず、医療機器である体温計で、正確な体温を計測してください。



## アクセサリ



卓上スタンド



フロアスタンド

## 製品仕様

最大解像度	160 × 120
フレームレート	25fps
レンズ	デュアルレンズ
測定温度範囲	30 °C ～ +45 °C
測定精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
アプリケーション	屋内および無風環境での使用のみ
電源	12 VDC/2 A
動作環境	温度 0 °C ～ 50 °C
保護レベル	IP54
寸法	290 mm × 116.5 mm × 25.3 mm
重量	900 g

### 【販売元】



Okayo Japan

Okayo Japan 株式会社

HIKVISION  
ゴールデンパートナー

- 東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムズタワー501号  
TEL: 03-6261-3338 FAX: 03-6261-3087
- 福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F  
TEL: 092-710-4688 FAX: 092-710-4689
- 本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号  
TEL: 095-801-8100 FAX: 095-801-8080
- 台湾オフィス 104 台北市中山区南京東路2段101号10F  
TEL: +886-2-2511-1606 FAX: +886-2-2511-0199

ホームページアドレス [okayo-japan.com](http://okayo-japan.com)

Eメールアドレス [info@okayo-japan.com](mailto:info@okayo-japan.com)