

製品仕様書



| | | | |
|----|--------------|--|--|
| 品名 | ポータブルソーラーランプ | | |
|----|--------------|--|--|

| | | | |
|----|---------|----|---|
| 品番 | SL-MH25 | 副番 | - |
|----|---------|----|---|

| 機能 | |
|-----------------------|--|
| 機能名称 | 説明 |
| 1. 本体寸法 | φ 1130 mm (最大径) × 2000 mm (長さ) |
| 2. ケース寸法 | 700 mm (幅) × 160 mm (奥行) × 340 mm (高さ) |
| 3. 質量 (重量) | 約5.8kg (本体) / 約7.6kg (ケースを含む) |
| 4. バッテリー容量 | ポータブルランプ単体3.7V 5200mAh、ランプ全体= 15600mAh |
| 5. ライト消費電力 | 25W |
| 6. 光束 (ルーメン) | ポータブルランプ単体1150lm、ランプ全体 = 3450lm |
| 7. エリアライト消費電力 (5パターン) | 1.1W / 2.2W / 5.5W / 4W / 8W |
| 8. エリアライト光束 (5段階) | 200lm / 350lm / 820lm / 500lm / 1150lm |
| 9. スポットライト消費電力 | 4W |
| 10. スポットライト光束 | 500lm |
| 11. DC出力 | 5V 1A |
| 12. DC充電時間 | DC 5V 1A入力 : 8時間、DC 12V 2A入力 : 8.5時間 |
| 13. ソーラー充電時間 | 24時間 |
| 14. 連続使用時間 | 2時間~14時間 |
| 15. 動作温度範囲 | 0° C~+45° C |
| 16. 動作湿度範囲 (%) | 95%以下 |
| 17. 材質 | 難燃性ABS樹脂 |
| 18. IP規格 | IP44 |
| 19. バッテリー寿命 | 20000時間 |
| 20. CCT (色温度) | 6,500K |
| 21. CRI (演色指数) | Ra80 |

外観写真または略図



備考 商品のデザイン、仕様は予告なく変更される場合がございます。

記載内容は 2022 年 9 月現在のものです。