

ワイヤレスサウンドシステム

Wireless Sound System



JDL-310 シリーズ

手持ちや肩掛けに最適で便利さと多彩な機能を持つスピーカー



デジタル
800MHz

最大出力
60W



様々なシチュエーションでご利用いただけます

教室

ツアーガイド

アウトドア

コミュニティー



シチュエーションで選べる2つのBGMモード

1.スピーチモード

マイクで話すと自動的にBGMが小さくなります。



2.イベントモード

マイクで話しても音楽は小さくなりません。付属のリモコンで遠隔コントロールが可能です。



持ち運びに快適なデザイン設計

軽量コンパクト設計



約 A4 サイズに、奥行き 150mm、質量 3.8 kg で楽々持ち運び

肩掛けストラップ



携帯時の快適さを追及しました。

本体にマイクの収納が可能



ワイヤレスハンドマイク (DL-8H) を本体に収納が可能となります。充電池のご利用で、収納時に充電器としても機能いたします。

※マイク充電機能ご利用には、別途単3形ニッケル水素電池が必要となります。

ワイヤレス2波内蔵

ワイヤレス2波内蔵で2人で話せます。
※話さない時は、マイクのミュートボタンを押すだけで音声を拾いません。



バッテリー標準装備で電源がない会場でも！

■バッテリー充電式



※8時間の充電で約4~6時間使用可能

■AC電源



セット例



キャリングスピーカーセット

キャリングスピーカー+ハンド型マイク

施設案内、見学ツアーや観光案内等の移動の多い案内に大活躍！



据置スピーカーセット

キャリングスピーカー+ハンド型マイク2本+有線マイク
据置使用で会議の音響システムやイベントの質疑応答に！

製品 / 関連アクセサリ情報

ポータブルワイヤレススピーカー JDL-310



PA システム	
最大出力	60W
定格出力	40W
スピーカー	5 インチフルレンジ
受信モジュール	800MHz 帯デュオレシーバー
マイク入力	フォーン 6.3φ
オーディオ入力	3.5φ
オーディオ出力	3.5φ (ステレオミックス)
電源	AC 100~240V / DC 20V, 3.25A スイッチング電源
バッテリー	12V / 2.9Ah 充電式鉛蓄電池
バッテリーメーター	バッテリーの容量状態を示す (4 段階 LED 式)
動作時間	4~6 時間※ AC 接続での駆動もできます。
充電時間	8 時間
寸法	317.5 × 153.5 × 245.9 mm
質量	3.8kg (電池含む)
ワイヤレスシステム	
発振タイプ	PLL 合成制御 OSC
キャリア周波数範囲	806.125MHz ~ 809.750MHz
調整可能なチャンネル	30 チャンネル
ステータス表示	チャンネル番号、信号強度
周囲温度	-10°C ~ +50°C
周波数応答	70Hz ~ 16kHz
動作範囲	50~70m (遮蔽のない環境の場合)

オプション商品の紹介

JDL-310 シリーズ
専用キャリーバッグ

OJCB-550



スピーカースタンド

ST-S45



グースネックマイク



DL-8H マイク用充電器

HDC-502



※マイク充電機能ご利用には、別途単 3 形ニッケル水素電池が必要となります。

タイピンマイク

LM-95C

※ DL-9T 接続用



ヘッドセット型マイク

HM-65C

※ DL-9T 接続用



800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン/DL-9H

800MHz デジタル帯ハンド型マイクロホン/DL-8H

800MHz デジタル帯ハンズフリーマイクロホン/DL-9T



マイクユニット	ダイナミック	コンデンサ	コンデンサ
アンテナ	内蔵	内蔵	ウィップアンテナ
ボリューム制御	トーク / ミュートボタン	トーク / ミュートボタン	トーク / ミュートボタン
電池	単 3 形アルカリ乾電池 1.5V 2 本 / 単 3 形ニッケル水素電池 1,900mAh 1.2V 2 本	単 3 形 1.2V (ニッケル水素) 充電式電池 2 本 (1900mAh 推奨)、 または単 3 形 1.5V 乾電池 2 本	単 3 形アルカリ乾電池 1.5V 2 本 / 単 3 形ニッケル水素電池 1,900mAh 1.2V 2 本
充電時間	—	4 ~ 6 時間	—
連続使用時間	単 3 形アルカリ乾電池 14 時間 / 単 3 形ニッケル水素電池 8 時間	充電式電池 13 時間 / アルカリ乾電池 18 時間	単 3 形アルカリ乾電池 16 時間 / 単 3 形ニッケル水素電池 10 時間
寸法	Φ 48.6 × L 258.1 mm	Φ 37mm × L 197 mm	D 30.4 × W 64 × H 164.1 mm
質量	316g (電池含む)	140g (電池含む)	115g (電池含む)
使用温度範囲	-10°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C
ディスプレイ	チャンネル / 電池残量	チャンネル / 電池残量	チャンネル / 電池残量
ボタン	電源 / 消音 / チャンネル設定	電源 / 消音	電源 / 消音 / チャンネル設定
通信距離	30m ~ 50m	20m ~ 30m	40m ~ 70m
その他機能	Micro USB TypeB 充電端子	HDC-502 用 底面充電端子	オーディオ外部入力 ミニ XLR / AUX 3.5φ Micro USB TypeB 充電端子

※仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご下下さい。

【販売元】

okayo Japan 東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムスタワー501号
TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087
福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F
TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689
本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080
台湾オフィス 104 台北市中山區南京東路2段101号10F
TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199

ホームページアドレス okayo-japan.com

Eメールアドレス info@okayo-japan.com

【販売店】