

イベントに最適な最大出力150Wハイパワーポータブルワイヤレスアンプ。
キャスター&持ち手付きで移動も楽々！



ハイパワーポータブル スピーカーセット

スピーカー



ワイヤレスマイク

Bluetooth®

周波数
800MHz

ワイヤレス
2波内蔵

バッテリー
&
AC電源

最大出力
150W

CD

SDカード

Bluetooth

USBメモリ

JL-A900DU

ワイヤレス2波内蔵



タイピン型マイクで
ハンズフリーも可能！



CD、Bluetooth、SDカード、USBメモリ対応

CDプレイヤー、SDカード、USBメモリなど外部メディアからの音声再生ができ、ブルートゥース機能によりスマートフォンやタブレットからのオーディオ再生も可能。

ワイヤレス2波+有線マイク2本使用可能

ワイヤレスマイク2本、有線マイク2本の合計4本のマイクが同時使用可能。

アンテナ、チューナー等の設備取付不要

スピーカーとマイクのセットですので、買ったその日からすぐに使えます。しかもキャスター付きなので持ち運びが楽です。

有線マイク2本を追加すると、
合計6本のマイクが使用可能。



JL-A900D2-M4

ワイヤレス4波モデル

チャンネル設定/
選択ボタン

USBポート

送信機モジュール
配線なしでサブスピーカーに
同じ音声を流すことが可能。
(※オプション)

トーク優先モード
入/切スイッチ

CDスロット

SDカード
スロット

ピッチ調整

Bluetooth電源入/切

有線マイク
入力

LINE LINE
入力 出力

AUX入力 AUX出力

【販売元】



Okayo Japan 株式会社

- 東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムスタワー501号
TEL: 03-6261-3338 FAX: 03-6261-3087
- 福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F
TEL: 092-710-4688 FAX: 092-710-4689
- 本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
TEL: 095-801-8100 FAX: 095-801-8080
- 台湾オフィス 104 台北市中山区南京東路2段101号10F
TEL: +886-2-2511-1606 FAX: +886-2-2511-0199

ホームページアドレス okayo-japan.com

Eメールアドレス info@okayo-japan.com

【販売店】

バッテリー
充電式

AC
電源

電源のとれない
会場でもOK!

5時間の充電で約4～6時間
使用可能。



バッテリー



AC電源



単三形乾電池
2本

マイクは、乾電池2本で
約14時間使用可能。

※使用状況により異なります。



話さない時は、マイクの電源
を切らなくても、マイクの
ミュートスイッチを切り替え
るだけで音声を拾いません。

BGM
音声

音楽を流しながらでも
話せる



Bluetoothでお手持ちの
スマホ、タブレットから
音楽を再生



CDで音楽を再生



USBメモリ/SDカードから
音楽を再生

2つの音声
モード搭載

1.スピーチに

マイクで話すと自動的に
BGMが小さくなります。

2.イベントに

マイクで話しても音楽は
小さくなりません。

キャスター
&
ハンドル

キャスター付きで
持ち運びしやすい



本体上部のハンドルは伸縮式



製品比較表

	ポータブルスピーカー JL-A900DU	ポータブルスピーカー JL-A500DU	ポータブルスピーカー JL-A300DB	ポータブルスピーカー JL-A300DU
出力	120W(定格) / 150W(最大)	40W(定格) / 60W(最大)	40W(定格) / 60W(最大)	40W(定格) / 60W(最大)
スピーカー	10 インチのウーファーと 1 インチのツイーター	5 インチネオジウムドライバ、 1 インチツイーター	5 インチフルレンジ	5 インチフルレンジ
オーディオ再生	USB メモリ / SD カード / Bluetooth / CD	USB メモリ / SD カード / Bluetooth 対応	Bluetooth 対応	USB メモリ / SD カード対応
音声入力	マイク端子 (6.3φとキャノブラグコンボ端子) × 1、マイク端子 (6.3φ) × 1、Φ3.5 AUX 端子 (ステレオミックス)、LINE 入力	マイク端子 (6.3φとキャノブラグコンボ端子)、 Φ3.5 AUX 端子 (ステレオミックス)	マイク端子 Φ6.3 MIC 端子、 Φ3.5 AUX 端子 (ステレオミックス)	マイク端子 Φ6.3 MIC 端子、 Φ3.5 AUX 端子 (ステレオミックス)
音声出力	Φ3.5 AUX 端子 (ステレオミックス)、LINE 出力	Φ3.5 AUX 端子 (ステレオミックス)	Φ3.5 AUX 端子 (ステレオミックス)	Φ3.5 AUX 端子 (ステレオミックス)
ボリューム制御	マスター、トーン、マイク、AUX、LINE	マスター、トーン、マイク、AUX	マスター、トーン、マイク、AUX	マスター、トーン、マイク、AUX
電源	AC100 ~ 240V 50-60Hz / 2.0A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC20V 3.25A
バッテリー	充電式鉛蓄電池	リチウムイオン充電式電池	リチウムイオン充電式電池	リチウムイオン充電式電池
充電時間	約 5 時間 (バッテリー)	約 8 時間 (バッテリー)	約 8 時間 (バッテリー)	約 8 時間 (バッテリー)
使用時間	約 4 ~ 6 時間 (バッテリー)	約 5 ~ 7 時間 (バッテリー)	約 5 ~ 7 時間 (バッテリー)	約 5 ~ 7 時間 (バッテリー)
充電表示	FULL、80%、50%、20% の 4 段階	FULL、80%、50%、20% の 4 段階	FULL、80%、50%、20% の 4 段階	FULL、80%、50%、20% の 4 段階
寸法	310 × 360 × 579.1 mm	202.5 × 170 × 341 mm	317.5 × 153.5 × 245.9 mm	317.5 × 153.5 × 245.9 mm
質量	約 20kg (バッテリーを含む)	約 3.5kg (バッテリーを含む)	約 3kg (バッテリーを含む)	約 3kg (バッテリーを含む)
周波数範囲	806.125MHz ~ 809.750MHz			
チャンネル数	30 チャンネル			
内蔵ワイヤレス	2 波内蔵 ※DR-500 増設で最大 4 波まで		2 波内蔵	2 波内蔵
液晶表示	チャンネル、電波強度			
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃			
周波数特性	70Hz ~ 16kHz			
使用距離	約 20 ~ 70 メートル ※使用するマイクにより異なります。			
対応音声フォーマット	MP3 形式 (MPEG1 Audio Layer3)	MP3 形式 (MPEG1 Audio Layer3)	—	MP3 形式 (MPEG1 Audio Layer3)
リモコン距離	3m 未満	3m 未満	—	3m 未満
対応 SD カード	SD/SDHC カード (容量 32GB まで) ※SDXC は除く	SD/SDHC カード (容量 32GB まで) ※SDXC は除く	—	SD/SDHC カード (容量 32GB まで) ※SDXC は除く
対応 USB メモリ	USB メモリ (容量 32GB まで)	USB メモリ (容量 32GB まで)	—	USB メモリ (容量 32GB まで)

	JL-A900DU用ハンド型ワイヤレスマイクロホンEJ-701TS	JL-A300シリーズ/JL-A500DU用 ハンド型ワイヤレスマイクロホンEJ-501TM
マイクユニット	ダイナミックマイク	コンデンサ式
アンテナ	内蔵	内蔵
ボリューム制御	トーク/ミュートスイッチ	トーク/ミュートボタン、音量設定ダイヤル
電池	単 3 形 1.2 V (ニッケル水素) 充電式電池 2 本 (1900mAh 推奨)、 または単 3 形 1.5 V 乾電池 2 本	単 3 形 1.2 V (ニッケル水素) 充電式電池 2 本 (1900mAh 推奨)、 または単 3 形 1.5 V 乾電池 2 本
連続使用時間	充電式電池約 8 時間 / アルカリ乾電池約 14 時間	充電式電池 13 時間 / アルカリ乾電池 15 ~ 20 時間
寸法	最大径Φ48.6 x 長さ 266.1 (mm)	直径 37x 長さ 197 (mm)
質量	200 g (電池含まず)	140 g (電池含む)
使用距離	約 40 ~ 70 メートル ※使用状況により異なります。	約 30 ~ 60 メートル ※使用状況により異なります。

※ 仕様は変更になる場合がございます

2023/05