

イベントに最適な最大出力120Wハイパワーポータブルワイヤレスアンプ。
 キャスター&持ち手付きで移動も楽々！



ハイパワーポータブル スピーカーセット

スピーカー + ワイヤレスマイク



周波数
800MHz

ワイヤレス
2波内蔵

バッテリー
&
AC電源

最大出力
120W

エコー&
ディレイ
エフェクト

CD

SDカード

Bluetooth

USBメモリ



GPA-828DU
 ワイヤレス2波内蔵

充電8時間で
4~6時間使用可能

CD、Bluetooth、SDカード、USBメモリ対応

CDプレイヤー、SDカード、USBメモリなど外部メディアからの音声再生ができ、Bluetooth機能によりスマートフォンやタブレットからのオーディオ再生も可能。ワイヤレスマイクとオーディオ入力にエコー&ディレイエフェクトを搭載しているので、カラオケでの利用もできます。

タイピン型マイクで
ハンズフリーも可能!



ワイヤレス2波+有線マイク2本使用可能

ワイヤレスマイク2本、有線マイク2本の合計4本のマイクが同時使用可能。



アンテナ、チューナー等の設備取付不要

スピーカーとマイクのセットですので、買ったその日からすぐに使えます。しかもキャスター付きなので持ち運びが楽です。



チャンネル設定/
選択ボタン

USBポート

トーク優先モード
入/切スイッチ

動画でチェック!



CDスロット

SDカード
スロット

ピッチ調整

エコー・ディレイボタン、
調整ダイヤル

有線マイク
入力

LINE 入力 出力
AUX入力 AUX出力

Bluetooth電源入/切
ボリューム調整

【販売元】



Okayo Japan 株式会社

■東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2
 東京タイムスタワー501号
 TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087

■福岡オフィス 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F
 TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689

■本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
 TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080

■台湾オフィス 104 台北市中山區南京東路2段101号10F
 TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199

バッテリー
充電式

AC
電源

電源のとれない
会場でもOK!

8時間の充電で約4~6時間
使用可能。



バッテリー



AC電源



単三形乾電池
2本

マイクは、乾電池2本で
約14時間使用可能。

※使用状況により異なります。



話さない時は、マイクの電源
を切らなくても、マイクの
ミュートスイッチを切り替え
るだけで音声を拾いません。

BGM
音声

音楽を流しながらでも
話せる



Bluetoothでお手持ちの
スマホ、タブレットから
音楽を再生



CDで音楽を再生



USBメモリ/SDカードから
音楽を再生

2つの音声
モード搭載

1.スピーチに

2.イベントに

マイクで話すと自動的に
BGMが小さくなります。

マイクで話しても音楽は
小さくなりません。

キャスター
&
ハンドル

キャスター付きで
持ち運びしやすい



本体上部のハンドルは伸縮式



製品比較表

| | ポータブルスピーカー GPA-828DU | ポータブルスピーカー GPA-580DU | ポータブルスピーカー GPA-580DB | ポータブルスピーカー GPA-680DU |
|------------|---|--|--|--|
| 出力 | 80W(定格) / 120W(最大) | 40W(定格) / 60W(最大) | 40W(定格) / 60W(最大) | 40W(定格) / 60W(最大) |
| スピーカー | 8インチのウーファーと 1インチのツイーター | 5インチフルレンジ | 5インチフルレンジ | 5インチネオジウムドライバ、 1インチツイーター |
| オーディオ再生 | USBメモリ/SDカード/Bluetooth / CD | USBメモリ/SDカード対応 | Bluetooth対応 | USBメモリ/SDカード/Bluetooth対応 |
| 音声入力 | マイク端子(6.3φとキャノンプラグコンボ端子)×1、マイク端子(6.3φ) ×1、Φ3.5AUX端子(ステレオミックス)、LINE入力 | マイク端子Φ6.3MIC端子、 Φ3.5AUX端子(ステレオミックス) | マイク端子Φ6.3MIC端子、 Φ3.5AUX端子(ステレオミックス) | マイク端子(6.3φとキャノンプラグコンボ端子)、 Φ3.5AUX端子(ステレオミックス) |
| 音声出力 | Φ3.5AUX端子(ステレオミックス)、LINE出力 | Φ3.5AUX端子(ステレオミックス) | Φ3.5AUX端子(ステレオミックス) | Φ3.5AUX端子(ステレオミックス) |
| ボリューム制御 | マスター、トーン、マイク、AUX、LINE | マスター、トーン、マイク、AUX | マスター、トーン、マイク、AUX | マスター、トーン、マイク、AUX |
| 電源 | AC100~240V 50-60Hz / 2.0A | AC100~240V 50-60Hz / DC20V 3.25A | AC100~240V 50-60Hz / DC20V 3.25A | AC100~240V 50-60Hz / DC20V 3.25A |
| バッテリー | (鉛酸)充電式バッテリー | リチウムイオン充電式電池 | リチウムイオン充電式電池 | リチウムイオン充電式電池 |
| 充電時間 | 約6~8時間(バッテリー) | 約8時間(バッテリー) | 約8時間(バッテリー) | 約8時間(バッテリー) |
| 使用時間 | 約4~6時間(バッテリー) | 約5~7時間(バッテリー) | 約5~7時間(バッテリー) | 約5~7時間(バッテリー) |
| 充電表示 | FULL、80%、50%、20%の4段階 | FULL、80%、50%、20%の4段階 | FULL、80%、50%、20%の4段階 | FULL、80%、50%、20%の4段階 |
| 寸法 | 264 x 301 x 511 mm | 320 x 150 x 240 mm(奥行 x 幅 x 高さ) | 320 x 150 x 240 mm(奥行 x 幅 x 高さ) | 210 x 170 x 340 mm |
| 質量 | 16kg(バッテリーを含む) | 3.1kg(バッテリーを含む) | 3.1kg(バッテリーを含む) | 3.3kg(バッテリーを含む) |
| 周波数範囲 | 806.125MHz ~ 809.750MHz | 2.4 ~ 2.5 GHz | 2.4 ~ 2.5 GHz | 2.4 ~ 2.5 GHz |
| チャンネル数 | 30チャンネル | 16チャンネル | 16チャンネル | 16チャンネル |
| 内蔵ワイヤレス | 2波内蔵 ※DR-500増設で最大4波まで | 2波内蔵 | 2波内蔵 | 2波内蔵 |
| 液晶表示 | チャンネル、電池容量、電波強度 | チャンネル、電池容量、電波強度 | チャンネル、電池容量、電波強度 | チャンネル、電池容量、電波強度 |
| 使用温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ | -10℃ ~ +50℃ | -10℃ ~ +50℃ | -10℃ ~ +50℃ |
| 周波数特性 | 70Hz ~ 16kHz | 70Hz ~ 18kHz | 70Hz ~ 18kHz | 70Hz ~ 18kHz |
| 使用距離 | 約50~70メートル(※遮蔽のない環境の場合) | 約30メートル | 約30メートル | 約30メートル |
| 音声エフェクト機能 | エコー・ディレイ(ON/OFF)、ピッチコントロール(10段階) | — | — | — |
| 対応音声フォーマット | MP3形式(MPEG1 Audio Layer3) | MP3形式(MPEG1 Audio Layer3) | — | MP3形式(MPEG1 Audio Layer3) |
| リモコン距離 | 3m未満 | — | — | 3m未満 |
| 対応SDカード | SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXCは除く | — | — | — |
| 対応USBメモリ | USBメモリ(容量32GBまで) | — | — | — |

GPA-828DU用ハンド型ワイヤレスマイクホンEJ-701TS

GPA-580シリーズ/GPA-680DU用 デジタルハンド型ワイヤレスマイクホンEJ-601TM

| | | |
|---------|---|---|
| マイクユニット | ダイナミックマイク | コンデンサ式 |
| アンテナ | 内蔵 | コンシールド式 |
| ボリューム制御 | トーク/ミュートスイッチ | トーク/ミュートボタン、音量設定ダイヤル |
| 電池 | 単3形1.2V(ニッケル水素)充電式電池2本(1900mAh推奨)、 または単3形1.5V乾電池2本 | 単3形1.2V(ニッケル水素)充電式電池2本(1900mAh推奨)、 または単3形1.5V乾電池2本 |
| 連続使用時間 | 充電式電池約8時間/ アルカリ乾電池約14時間 | 充電式電池17~18時間/ アルカリ乾電池15~20時間 |
| 寸法 | 最大径Φ50x長さ264(mm) | 直径35x長さ198(mm) |
| 質量 | 237g(電池を含む) | 91g(電池を含む) |

※仕様は変更になる場合がございます